



Для работ в зонах с антистатической защитой, где требуется максимальная подвижность пальцев и защита от порезов.

TEGERA® 806



Узнать больше

ESD-ПЕРЧАТКИ С УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ C

Очень тонкие антистатические перчатки на подкладке с защитой от порезов (уровень C) благодаря волокну TEGERA® CRF®. Для работы в зонах, защищенных от электростатического разряда, где требуется максимальная подвижность пальцев и защита от порезов. Комфорт весь день благодаря плотности вязки 18 gg и воздухопроницаемости.

СВОЙСТВА

- Хорошая посадка
- Воздухопроницаемые
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Без содержания латекса
- Защита от электростатического разряда
- Антистатические свойства / ATEX



ЗАЩИТА

от порезов, от царапин и рваных ран, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

при наличии риска пореза, в сухих условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сборочные работы, строительные работы, работы с электронным оборудованием, машиностроение, инспекционные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

life science and electronics, automotive

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от порезов

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 18 gg, Карбон, Технология CRF®, Нить из стекловолокна, Полиэстер, Спандекс

ДЛИНА 205-250 mm

ЦВЕТ Цвет синий, Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий


ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13977) Уровень защиты от порезов C



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13977) TDM: 15 N

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности, Нить из стекловолокна, Полиэстер, Углеродная нить, Эластан



EN ISO 21420:2020



РАЗМЕР	APT. №	EAN
6	806-6	7340118396378
7	806-7	7340118396460
8	806-8	7340118396552
9	806-9	7340118396644
10	806-10	7340118396736
11	806-11	7340118396828
12	806-12	7340118396910



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com