



Kjemikaliesbekyttende hanske, 0,5* mm (*chem-layer) lateks, hel dyppt, dobbeltdyppt, gripemønster i foam, interlock, Cat. III, vanntett, for allroundarbeid

TEGERA® 8160



For ytterligere informasjon

Kjemikaliesbekyttende hanske, 0,5* mm (*chem-layer) lateks, hel dyppt, dobbeltdyppt, gripemønster i foam, interlock, Cat. III, vanntett, for allroundarbeid

BETYDNING

- Behagelig
- Smidig
- Varm
- Godt grep
- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen

TILLEGGSEGENSKAPER

- Godkjent for mathåndtering
- Vanntett
- Ftalatfri
- Tåler kontaktvarme opptil 250°C



MOTVIRKER RISIKO FOR

kontakt med urenheter, kontakt med væte, kontakt med fukt

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

kalde miljøer, varme miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

jordbruksarbeid, bygningsarbeid, kjemiteknisk arbeid, kjemisk arbeid, vaktmesterarbeid, betongarbeid, saneringsarbeid, fiske, fiskeindustriarbeid, mathåndtering, matvarehåndtering, glassindustriarbeid, marint arbeid, lakkeringsarbeid, malerarbeid, papirindustriarbeid, petrokjemisk arbeid, renholdsarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

agriculture, food processing, building and construction

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals.

SPESIFIKASJON

TYPE Kjemikaliebestandige hansker, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

TYKKELSE 0,5* mm (*chem-layer)

FÖRMATERIALE Interlock

LENGDE 300 mm

GREPDESIGN Gripemønster i foam

GIFTBEHANDLING Sinkpyrition (CAS-nummer 13463-41-7)

FARGE Blå

PAR PER: BUNT/ESKE 12/120

EMBALLASJETYPEN Flerpakning

IMPREGNERING Dobbeltdyppet, Hel dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Lateks

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull

SPESIFIKASJON YTERMATERIALE Naturlig lateks



EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3131X



EN 407:2004
X2XXXX



Informasjon/UIS



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Type B
AKLPT



Egnet for kontakt
med mat



Lateks

TEST I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

| Testet kjemikalie | A | K | L | P | T |
|-------------------|------|------|------|------|-------|
| Permeasjonsnivå | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Nedbryting % | -2,8 | -7,7 | 55,7 | -4,6 | -21,9 |

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN |
|-----------|----------|---------------|
| 6 | 8160-6 | 7392626008038 |
| 7 | 8160-7 | 7392626007543 |
| 8 | 8160-8 | 7392626007550 |
| 9 | 8160-9 | 7392626007567 |
| 10 | 8160-10 | 7392626007574 |
| 11 | 8160-11 | 7392626007581 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com