



Egnet i våde miljøer, hvor komfort og godt greb er afgørende.

## TEGERA® 8162



For yderligere information

### EN EKSTRA LANG, BESKYTTENDE LATEXHANDSKE

Denne meget slidstærke handske i naturlatex har højt beskyttelsesniveau og god fleksibilitet. Bomuldsfor giver komfort og mønster på hænderne giver et suverænt greb. Handskerne er ekstra lange og fås i blå og orange. Vælg 8163 for orange

#### FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- Slidstærk
- Smidig
- Godt greb
- Komfortabel

#### EKSTRA FUNKTIONER

- Vand- og olieafvisende
- Vandtæt
- Forbøjede fingre
- Modstandsdygtig over for fugt
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Beskyttelse mod kemikaliestænk
- Tåler kontaktvarme op til 250°C
- Ekstra tæt overfor snavs og partikler
- Modstandsdygtig over for olie og fedt



**MODVIRKER RISIKO FOR**

slidskader, kontakt med snavs, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie, kontakt med olie og fedt, glidning

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, glatte miljøer, udendørs, tørre miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, krævende miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

landbrugsarbejde, montagearbejde, byggearbejde, kemoteknisk arbejde, kemisk arbejde, rengøring, anlægsarbejde, saneringsarbejde, fiskeri, fiskeindustriarbejde, fødevarerhåndtering, levnedsmiddelhåndteing, maritimt arbejde, petrokemisk arbejde, vedligeholdelsesarbejde, renholdningsarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, building and construction

**ARBEJDSTYPE**

Medium anvendelse

**KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED**

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

**SPECIFIKATION**

**TYPE** Kemikaliebeskyttelseshandsker

**KATEGORI** Cat. III

**TYKKELSE** 1,3\* mm (\*chem-layer)

**FOR** Helforet

**FORETS MATERIALE** Bomuld, Interlock

**LÆNGDE** 350 mm

**GREBDESIGN** Riflet greboverflade

**FARVE** Blå

**PAR PR.: BUNDT/ÆSKE** 6/72

**EMBALLAGETYPEN** Stor kasse

**DYPNING** Helt dyppet

**DYPNINGSMATERIALE** Latex

**SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE** Bomuld

**SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE** Naturlig latex



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018  
3131X



EN ISO 374-1:2016/Type B  
AKLPT



EN ISO 374-5:2016



EN 407:2020  
X2XXXX



Information/UIS

FDA compliant material



Latex



Egnet til kontakt med  
fødevarer

**PRØVNING I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016**

Testet kemikalie	A	K	L	P	T
Gennemtrængningsniveau	6	3	6	6	
Degradation %	9,5	-5,3	3,4	-0,2	-2,7

STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	8162-7	7340118400471
8	8162-8	7340118400624
9	8162-9	7340118400778
10	8162-10	7340118400921
11	8162-11	7340118401072

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com