



TEGERA® 8170



Lue lisää

Kemikaalisuojakäsine, 0,55 mm PVC (Vinyyli), kuvioitu kämmen, nukattu, Cat. III, yleistyöt

OMINAISUUDET

- Erittäin mukava
- Joustava
- Kestävä
- Pitävä ote

KUVAUS

- Suojaus kemikaaliroiskeita vastaan
- Ei sisällä lateksia

SUOJAA SEURAAVILTA

suojaa liialta, kosketus kemikaaleihin, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

vaarallisten kemikaalien ympäristöt, mikrobiologisesti vaaralliset ympäristöt, terveydelle vaaralliset alueet, syövyttävät ympäristöt, määrät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

kemian alan työt, laboratoriotyöt, puhtaanapitotyöt, saneeraustyöt, siivoustyöt, keittiötyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, hoiva-alan työt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

agriculture, chemical, facilities, service, horeca

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Kemikaalisuojakäsineet

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,55 mm

PITUUS 310 mm

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Punainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 25/100

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)



EN 420:2003
+A1:2009



EN 421:2010

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	L	M	P	T
Permeaatiotaso	6	5	3	6	3
Degradaatio %	5,43	-5,49	-1,84	-18,61	-3,61

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8170-7	7392626817036
8	8170-8	7392626817043
9	8170-9	7392626817050
10	8170-10	7392626817067
11	8170-11	7392626817081

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com