



TEGERA® 8180A



Lue lisää

TUNNE OLOSI MUKAVAKSI SIIVOTESSASI

Erittäin pehmeä ja mukava läpäisysuojalla varustettu PVC-yleiskäsine (vinyyli). Paksuus 0,55 mm/21,7 mil. Nukattu sisäpinta. Käsineessä on kuviointi, se ei sisällä ftalaattia ja se sopii yleistöihin märissä ja likaisissa ympäristöissä, kuten kotitaloustöihin ja auton puhdistukseen.

OMINAISUUDET	KUVAUS
<ul style="list-style-type: none">• Hyvä istuvuus• Kestävä• Pitävä ote• Mukava• Joustava	<ul style="list-style-type: none">• Vedenpitävä• Pehmeä• Ei sisällä lateksia• Ei sisällä ftalaattia

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Siivoustyöt, hotelli- ja ravintola-alan työt, keittiötyöt, puhtaanapitotyöt, huoltotyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Horeca, facilities, service

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

KEMIKAALIEN KESTÄVYYS

EN 16523-1:2015 - normin mukainen. Lisätietoja antaa Ejendals.

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Kemikaalisuojakäsineet - Vähäinen

suoja kemikaaleilta

LUOKKA Cat. III

PAKSUUS 0,55 mm

VUORIN MATERIAALI Puuvilla

PITUUS 330 mm

TUNTOHERKKYYS 5

SISÄPUOLI Nukattu

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Kuvioitu kämmen

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 10/100

AQL 1.5

PAKKAUSTYYPIT Pussipakattu

PINNOITUSMATERIAALI PVC (Vinyyli)

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE 0598

UK Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A KLMNPT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 2000X

EN ISO 21420:2020

OMINAISUUDET

Vedenpitävä

Vähäinen suojakemikaaleilta

TESTATTU EN ISO 374-1:2016:N MUKAISESTI

Testattu kemikaali	K	L	M	N	P	T
Permeaatiotaso	6	2	3	6	6	6
Degradaatio %	-7,6	12,4	12,4	27,8	0,8	1,5

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8180A-7	7340118416434
8	8180A-8	7340118416588
9	8180A-9	7340118416731
10	8180A-10	7340118416885

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com