



Gant de protection chimique, 0,25 mm PVC (Vinyle), finition lisse, non molletonné, Cat. III, sans phtalate, usage général

## TEGERA® 8190



Pour en savoir plus

Gant de protection chimique, 0,25 mm PVC (Vinyle), finition lisse, non molletonné, Cat. III, sans phtalate, usage général

### CARACTÉRISTIQUES

- Bon ajustement
- Confortable
- Flexible

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Sans latex

**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

environnements mouillés, espaces humides, environnements sales

**PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION**

nettoyage, travail de nettoyage, travaux d'assainissement, services de soin, services

**PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION**

horeca, facilities, service

**TYPE DE TRAVAUX**

Manutention moyenne

**RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES**

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Gants résistants à l'eau

**CATÉGORIE** Cat. III

**ÉPAISSEUR** 0,25 mm

**LONGUEUR** 310 mm

**INTÉRIEUR** Non molletonné

**DESIGN ADHÉRENCE** Finition lisse

**COLORIS** Blanc

**PAIRES PAR : LOT/CARTON** 10/100

**NQA** 1.5

**CONDITIONNEMENT** Sachet avec fente euro

**MATÉRIAU D'ENDUCTION** PVC (Vinyle)



EN 420:2003  
+A1:2009



EN 388:2016  
2000X



Information/UIS



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016/Type B  
KLMP

**TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016**

Soumis à un test chimique	K	L	M	P	T
Niveau de perméation	6	3	3	6	2
Dégradation %	24,55	-19,25	-7,08	-18,61	-0,23

POINTURE	RÉF.	EAN
7	8190-7	7392626819030
8	8190-8	7392626819047
9	8190-9	7392626819054
10	8190-10	7392626018242



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com