## TEGERA® 858

Daha fazla bilgi edinin

## DAHA UZUN MANŞETI ILE HASSAS ELLERIN KORUNMASINI SAĞLAR.

Ekstra uzun, nitril tek kullanımlık eldiven. Dayanıklıdır ve hızlandırıcı içermez. Ekstra koruma için daha uzun manşetli, uzun ömürlü 0,15 mm kalınlığında Nitril. Esnek formülü sayesinde daha yüksek konfor. Alerji riskini azaltmak için lateks ve hızlandırıcı içermez. Gıda uygulamaları için uygundur. Virüslere karşı koruma. 100 adet/paket. 10 paket/kutu.

### ÖZELLİKLER

- Dayanıklı
- İyi parmak ucu hassasiyeti
- Esnek
- Rahat
- İyi kavrama

### ÖZELLİKLER

- Ekstra uzun
- Su geçirmez
- Lateks içermez
- Yağ ve grese karşı dayanıklı
- Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
- Dokunmatik ekrana uygun
- Hızlandırıcı içermez
- Elastik



*Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.*

## ŞU RISKI ÖNLER
Enfeksiyon riski, kirle temas, nemle temas, rutubetle temas, yağla temas

## BIRINCIL KULLANIM ORTAMI
Mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, tek kullanım, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

## BIRINCIL KULLANIM ALANI
Kurulum, bakım işleri, temizlik, hassas kurulum, besin kullanımı, gıda kullanımı, otel ve restoran işleri, mutfak işleri, hizmet işleri

## BIRINCIL ENDÜSTRILER
Food processing, automotive, horeca, service

## BIR TÜR IŞ
Hafif seviye

## KİMYASAL DİRENÇ
EN EN 16523-1:2015 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişim kurun.

## SPESİFİKASYON
**TÜR** Tek kullanımlık eldivenler - Genel Koruma
**KATEGORI** Cat. III
**KALINLIK** 0,15 mm
**UZUNLUK** 280 mm
**EL BECERISI** 5
**İÇ** Tozsuz
**RENK** Mor
**PAKET BAŞINA MIKTAR** 100 adet
**DEMET/KUTU BAŞINA PAKET** Demet halinde satılmaz/10
**AQL** 1.5
**AMBALAJ TÜRLERI** Kutu
**DALDIRMA MALZEMESİ** Nitril
**MANŞET STILI** Sarılmış kenarlar

## UYGUNLUK
CE 2777 EAC TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 420:2003 +A1:2009

## ÖZELLIKLER
Dokunmatik ekrana uygun

Su geçirmez

Genel Koruma

## EN ISO 374-1:2016 UYARINCA TEST

| Test edilmiş kimyasal | J | K | P | T |
|---|---|---|---|---|
| Geçirgenlik seviyesi | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Çözülme % | 39,3 | -1,7 | 29,7 | 33,4 |

| ÖLÇÜ | MADDE NO | EAN |
|---|---|---|
| 6 | 858-6 | 7340118324050 |
| 7 | 858-7 | 7340118312965 |
| 8 | 858-8 | 7340118312989 |
| 9 | 858-9 | 7340118313009 |
| 10 | 858-10 | 7340118312903 |
| 11 | 858-11 | 7340118312927 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.*