TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8800

Saznajte više

MEKANE, GLATKA POVRŠINA I PREMAZ DLANA

Savitljive radne rukavice, izrađene tehnologijom pletenja15 gg s premazom na dlanu od nitrilne pjene te glatkom površinom koja pruža odličan hvat na suhim i vlažnim površinama. Prozračni materijali pružaju cjelodnevnu udobnost. Zaštita od dodirne topline do 100°C/212°F. Širok raspon veličina znači savršeno prikladne rukavice za svakoga. Ugodne za kožu, dermatološki ispitane te imaju certifikat Oeko-Tex.

SVOJSTVA

- Izdržljive
- Iznimno udobne
- Iznimno fleksibilne
- Dobar hvat
- Izrazito dobra osjetljivost na vrhovima prstiju

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Odobreno za rukovanje namirnicama
- Tanko

Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti

SPRJEČAVA RIZIK OD

Ozljede od abrazije, žuljevi, okrznuća, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, sušenje, ispucana koža

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Suho okruženje, vlažno okruženje, prljavo okruženje

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Fina montaža, rukovanje strojem, montažni radovi, hvac instalacija, inženjering, prijevoz, kretanje stroja, skladištenje, poslovi u zračnoj luci, popravci, uslužni radovi, poslovi u trgovini

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), automobili, prijevoz, komunalne usluge, gradnja i izgradnja, logistika, objekti i postrojenja, usluge, maloprodaja

VRSTA POSLA

Lagani rad

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice sa zaštitom od topline, Rukavice za precizno rukovanje
KATEGORIJA Cat. II
KOLEKCIJA Infinity
MATERIJAL PODSTAVE Najlon, Spandex, 15 gg
DUŽINA 205-265 mm
SPRETNOST 5
DIZAJN ZA PRIANJANJE Glatka površina
BOJA Crna, Žuta
BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 6/120
VRSTE PAKIRANJA Veliko pakiranje
UMOČEN Umočen dlan
UMOČEN U Nitril
STIL ORUKVICA Pletena manžeta
MATERIJAL MANŽETE Tekstil
SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA Najlon, Elastin
SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA Nitril

USKLAĐENOST

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informacije / Upute za korisnike

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
4121X

EN ISO 21420:2020

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL dermatest EXCELLENT 04 2019 dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

VELIČINA	BR. ART	EAN
5	8800-5	7340118327631
6	8800-6	7340118318486
7	8800-7	7340118318493
8	8800-8	7340118318509
9	8800-9	7340118318516
10	8800-10	7340118318462
11	8800-11	7340118318479

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti