



TEGERA[®] 8801R INFINITY



Meer informatie

SUPERZACHT, SCHUIMAFWERKING, GECOATE HANDPALM

Beweeglijke werkhandschoen met 15 gg-breitechniek en zacht nitrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Ademende materialen voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contacthitte tot 100°C. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun keuze in de winkel.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede grip
- Extra comfortabel
- Duurzaam
- Extreem goede vingertopgevoeligheid
- Extra flexibel

KENMERKEN

- Weerstaat contacthitte tot 100°C
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Anatomisch ontworpen

I N F I N I T Y [™]



VOORKOMT RISICO OP

letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, uitdroging, kloven

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

droge omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor precisiewerk

CATEGORIE Cat. II

VERZAMELING Infinity

VOERINGSTOF Nylon, Spandex, 15 gg

GRIPONTWERP Schuimgrippatroom

KLEUR Zwart, Geel

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72

VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf

DOMPELING Handpalm gedompeld

DOMPELMATERIAAL Nitrielschuim, Aqua PU

MANCHET STIJL Gebreide manchet

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Elastaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel




EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX



Geschikt voor
contact met
levensmiddelen

AFMETING	ART.NR.	EAN
5	8801R-5	7340118367491
6	8801R-6	7340118367583
7	8801R-7	7340118367675
8	8801R-8	7340118367767
9	8801R-9	7340118367859
10	8801R-10	7340118367941
11	8801R-11	7340118368030

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com