



TEGERA® 8803R INFINITY



Узнать больше

ОБЛИВКА КОСТЯШЕК, ДВОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАДОНИ

Перчатки для точных работ в жирных/масляных средах, с уникальной чувствительностью и свободой движения. Ультралегкие благодаря плотности вязки 18 g/g. Обливка костяшек, ладонь с покрытием из микропены для лучшего сцепления. Устойчивость к контактному теплу до 100 °С. Анатомической конструкции. Не раздражают кожу (испытания Derma). Сертификат Оeko-Тех. На упаковке для розничной торговли имеется бирка в помощь покупателю с описанием изделия.

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Хорошая чувствительность кончиков пальцев
- Чрезвычайно удобные
- Эластичные
- Длительный срок эксплуатации
- Хороший захват при работе с маслами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к контактному теплу до 100°C
- Одобрены для работы с пищевыми продуктами
- Маслобензостойкие
- Сконструированы с учетом анатомии

INFINITY™



ЗАЩИТА

от истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений, от высыхания, от растрескивания, от влаги, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

в сухих условиях, в сырых условиях, в условиях повышенной влажности, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сборочно-монтажные работы, сборочные работы, оператор машин и механизмов, строительно-конструкторские работы, столярные работы, монтажные работы, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования, машиностроение, транспортировочные работы, управление машин и механизмов, складские работы, работа в аэропортах, ремонтные работы, работа в сфере услуг, предприятия розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Жаропрочные перчатки, Перчатки для точных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

КОЛЛЕКЦИЯ Infinity

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Нейлон, Плотность вязки 18 gg, Спандекс

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "пена"

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/72

ТИПЫ УПАКОВКИ Ярлык с прорезью по Евростандарту

ОБЛИВКА Обливка на 3/4, Двойная обливка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил, Нитриловая пена, Полиуретан на водной основе

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Нейлон, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Нитрил




EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX



Подходят для
контакта с
пищевыми
продуктами

РАЗМЕР	АПТ. №	EAN
7	8803R-7	7340118368153
8	8803R-8	7340118368245
9	8803R-9	7340118368337
10	8803R-10	7340118368429
11	8803R-11	7340118368511

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com