TEGERA®

TEGERA® INFINITY 8804

Daha fazla bilgi edinin

TAMAMEN DALDIRMALI, ÇIFT KATLI AVUÇ

Gresli ve yağlı ortamlardaki işler için benzersiz bir his ve yüksek el becerisi sunan hassas iş eldiveni. 18 gg örgü sayesinde ultra hafif. Daha iyi tutuş performansı için mikroköpük kaplama avuç içiyle tamamen daldırmalı. 100°C/212°F'ye varan ısı temasına dayanabilir. Anatomik tasarımlı, Derma testlerinde başarılı ve Oeko-Tex sertifikalıdır.

ÖZELLİKLER

- Dayanıklı
- Ekstra rahat
- Ekstra esnek
- İyi kavrama
- Çok iyi parmak ucu hassasiyeti

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- Gıda ürünlerini kullanmak için onaylı
- İnce
- Yağ ve grese karşı dayanıklı

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

ŞU RISKI ÖNLER

Sıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas, çatlama, nemle temas, yağ ve gresle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI

Nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI

Hassas kurulum, kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri, hvac tesisatı, mühendislik, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, havalimanı işleri, onarım işleri, hizmet işleri, mağaza işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

BIR TÜR IŞ

Hafif seviye

SPESİFİKASYON

TÜR ısı korumalı eldivenler, Hassas iş eldivenleri
KATEGORI Cat. II
KOLEKSIYON Infinity
ASTAR MALZEMESI Naylon, 18 gg, Spandeks
UZUNLUK 220-270 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Köpük tutuş deseni
RENK Siyah, Sarı
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/120
AMBALAJ TÜRLERI Toplu paket
DALDIRMA Tamamen daldırmalı, Çift kat daldırmalı
DALDIRMA MALZEMESİ Nitril, Nitril köpük, Su bazlı PU
MANŞET STILI Örgü bilek manşeti
MANSET MALZEMESI Kumaş
KESILME DIRENCI (EN ISO 13997) TDM: 1.3 N
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon, Elastan
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

UYGUNLUK

CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
Bilgiler/UIS
EN 407:2020 X1XXXX
EN 388:2016+A1:2018 4121A
EN ISO 21420:2020
ANSI 4 ABR
OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com
ORIGINAL EXCELLENT dermatest 2019 dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
6	8804-6	7340118383774
7	8804-7	7340118319179
8	8804-8	7340118319186
9	8804-9	7340118319193
10	8804-10	7340118319155
11	8804-11	7340118319162

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.