



TEGERA® 8807R INFINITY



For yderligere information

SUPER BLØD, TYND HANDSKE, SNITMODSTAND D

Tynd handske med unik føling med snitmodstand niveau D til finmonteringsarbejde 15 gg fibergarn med CRF®-teknologi. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Et bredt udvalg af størrelser betyder, at handsken passer til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat. Pakker til butikkerne leveres med beskrivende hangers for at hjælpe kunderne med deres valg i butikken.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- God fingerspidsfølelse
- Ekstra komfortabel
- Smidig
- Slidstærk
- Godt greb i olierede miljøer

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Anatomisk udformet
- Forstærkning mellem pegefinger og tommelfinger



INFINITY™



MODVIRKER RISIKO FOR

snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

finmonteringsarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSTYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE CRF®-teknologi, Glasfibertråd, Nylon,

Spandex, 15 gg

GREBDESIGN Sandet Overflade

FARVE Sort, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/72

EMBALLAGETYPEN Detail hanger

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

SNITMODSTAND (EN ISO 13977) Snitmodstand niveau D

SNITMODSTAND (EN ISO 13977) TDM: 17N


SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE, Nylon,

Glasfibertråd, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril



EN 420:2003
+A1:2009



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com