



TEGERA® 8807R INFINITY



Scopri di più

Resistente al taglio, sensibilità unica, massime prestazioni per ambienti asciutti. Tecnologia CRF® 15G per elevate prestazioni di protezione dal taglio D. Grip in microschiuma nitrile per una migliore presa. Rinforzo tra indice e pollice per una maggiore durata. Senza DMF e resistente al calore per contatto fino a 100 °C. EN 388:2016, 4X43D EN 407:2004, X1XXXX

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Extra confortevole
- Flessibile
- Durevole
- Buona presa in ambienti oleosi

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Progettato anatomicamente
- Rinforzo tra indice e pollice



INFINITY™



PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, lavoro di riparazione, lavoro nell'industria cartaria, lavoro di assistenza, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. II

COLLEZIONE Infinity

MATERIALE DELLA FODERA Tecnologia CRF®, Filato in fibra di vetro, Nylon, Spandex, 15 aghi

TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam

COLORE Nero, Giallo

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72

PRESENTAZIONE Cartellino con cavaliere

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) Livello D di resistenza al taglio



RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) TDM: 17 N

MATERIALE INTERNO HPPE, Nylon, Filatura in fibra di vetro, Elastan

MATERIALE ESTERNO Nitrile



EN 420:2003
+A1:2009



TAGLIA	N. ART.	EAN
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com