



TEGERA® 8807R INFINITY



For ytterligere informasjon

SUPERMYK TYNN HANSKE, KUTTNIVÅ D

Fingerfølsom tynn hanske med kuttbestandighetsnivå D, egnet for finmonteringsarbeid. 15 gg strikket med kuttbestandig CRF®-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Beskyttelse mot kontaktvarme opp til 100 °C. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat. Leveres med beskrivende hengelapp som gjør det lett for kunden å velge i butikken.

BETYDNING

- Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- Ekstra behagelig
- Smidig
- Slitesterk
- Godt grep i oljete miljøer

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Godkjent for mathåndtering
- Anatomisk utformet
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel



INFINITY™



MOTVIRKER RISIKO FOR

skjæreskader, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter, uttørking, sprukken hud

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

tørre miljøer, fuktige miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid, installasjonsarbeid, vvs-installasjonsarbeid, platearbeid, verkstedsarbeid, transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid, metallarbeid, glassindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, papirindustriarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjæreskyttelse, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

FØRMATERIALE CRF®-teknologi, Glassfibertråd, Nylon, Spandex, 15 gg

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Svart, Gul

PAR PER: BUNT/ESKE 6/72

EMBALLASJETYPER Håndtak med eurohull

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum, Vannbasert PU

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13977) Kuttmotstand nivå D


KUTTMOTSTAND (EN ISO 13977) TDM: 17 N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE, Nylon, Glassfibertråd, Elastan

SPESIFIKASJON YTERMATERIALE Nitril



EN 420:2003
+A1:2009



STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	8807R-6	7340118369860
7	8807R-7	7340118369952
8	8807R-8	7340118370040
9	8807R-9	7340118370132
10	8807R-10	7340118370224
11	8807R-11	7340118370316

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com