



Nitrilbe mártott,
érintőképernyővel
használható, kötött
láthatósági kesztyű.

TEGERA® 8820R



Tudjon meg többet

Kötött láthatósági kesztyű a precíziós munkához száraz és nedves környezetekben. Rugalmas és puha kesztyű, amely érintőképernyőhöz is használható, így zökkenőmentes átmenetet biztosít az egyes feladatok között anélkül, hogy le kellene vennie a kesztyűt. Nitrilhabba merítve a tökéletes tapadásért. 15 gg szálból készült az egész napos kényelem érdekében. A kiskereskedelem számára készült csomagokhoz függőcímkéket mellékelünk, hogy segítsük az ügyfeleket a választásban.

TULAJDONSÁGOK

- Jó ujjbegyzékenység
- Tökéletes illeszkedés
- Kényelmes
- Nagyon tartós
- Kiváló fogást biztosít
- Nagyon lélegző

JELLEMZŐK

- 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek
- Jól látható szín
- Latexmentes
- Érintőképernyőhöz
- Anatómiai szempontok alapján tervezett



A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJTJA EL

dörzsolás okozta sérülések, hólyagok, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

száraz környezetek, nyirkos környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

mezőgazdasági munka, repülőtéri munka, összeszerelés, építési munkák, építés, javítási munkálatok, szállítmányozási munka, raktári munka

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

agriculture, rubber and plastic, machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building and construction, logistics

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Összeszerelő kesztyűk, Hő elleni védőkésztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

BÉLÉS ANYAGA 15gg, Szén, Poliészter, Spandex

HOSSZ 205-270 mm

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Mikrohab fogórészmintázat

ANTIBAKTERIÁLIS/BIOCID KEZELÉS Cink-pirition (CAS-szám: 13463-41-7)

SZÍN Fekete, Sárga

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/72

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Függőcímké euronyílással

MÁRTÁS Tenyérmártott

MÁRTÁS ANYAGA Nitril hab



MANDZSETTA STÍLUSA Kötött mandzsetta

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliészter, Elasztán, Szénszál

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nitril



EN ISO 21420:2020



! Contact heat valid for coated area only

| MÉRET | CIKKSZÁM | EAN |
|-------|----------|---------------|
| 6 | 8820R-6 | 7340118391366 |
| 7 | 8820R-7 | 7340118391458 |
| 8 | 8820R-8 | 7340118391540 |
| 9 | 8820R-9 | 7340118391632 |
| 10 | 8820R-10 | 7340118391724 |
| 11 | 8820R-11 | 7340118391816 |
| 12 | 8820R-12 | 7340118391908 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com