



Gerai matoma megzta pirštinė mirkyta nitrile ir pritaikyta jutikliniam ekranui.

TEGERA® 8820R



Sužinokite daugiau

Gerai matoma megzta pirštinė preciziškam darbui sausoje arba drėgnoje aplinkoje. Lanksti ir minkšta pirštinė pritaikyta jutikliniam ekranui, todėl galima atlikti skirtingas užduotis jos nenusimaunant. Mirkyta nitrilo putose neprilygstamam sukibimui. Pagaminta iš 15 gg pluošto, todėl užtikrina komfortą visą dieną. Mažmeninės prekybos pakuotės turi etiketes su aprašu, kad klientai galėtų pasirinkti parduotuvėje.

SAVYBĖS

- Didelis pirštų galiukų jautrumas
- Puikiai priglunda
- Patogios dėvėti
- Labai tvirtos
- Puikus sukibimas
- Labai geras pralaidumas orui

YPATYBĖS

- Atsparumas karščiui iki 100 °C
- Ryškiaspalvės
- Be latekso
- Tinka jutikliniams ekranams
- Anatomicinio dizaino



APSAUGO NUO

nubrozdinimų, pūslių, įbrėžimų, plėštinių žaizdų, sąlyčio su purvu

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

sausą aplinką, šlapia aplinką, purvina aplinką

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

žemės ūkio darbai, darbas oro uoste, surinkimas, statyba ir konstrukcijos, statyba, remonto darbai, transportavimo darbai, darbas sandėlyje

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

žemės ūkis, gumos ir plastiko pramonė, mašinos ir įranga, mro, transportas, komunalinės paslaugos, statyba ir konstrukcijos, logistika

DARBO TIPAS

Lengvos

SPECIFIKACIJA

TIPAS Montavimo pirštinėsv , Nuo karščio apsaugančios pirštinės

KATEGORIJA Cat. II

PAMUŠALO MEDŽIAGA 15 gg, Anglies pluoštas, Poliesteris, Spandeksas

ILGIS 205-270 mm

SUKIBIMO DIZAINAS Mikro putos sukibimo paviršius

APDOROJIMAS ANTIBAKTERINĖMIS MEDŽIAGOMIS/

BIOCIDAIS Cinko piritionas (CAS numeris 13463-41-7)

SPALVA Juodos, Geltona

PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 6/72

PAKUOČIŲ TIPAI Pakabinimo etiketė su pakabinimo anga

APLIEJIMAS Aplietas delnas

APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilo puta

RANKOGALIŲ STILIUS Megztas riešo rankogalis



VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Poliesteris,

Elastanas, Anglies pluošto siūlai

IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas



EN ISO 21420:2020



! Contact heat valid for coated area only

DYDIS	ART. NR.	EAN
6	8820R-6	7340118391366
7	8820R-7	7340118391458
8	8820R-8	7340118391540
9	8820R-9	7340118391632
10	8820R-10	7340118391724
11	8820R-11	7340118391816
12	8820R-12	7340118391908

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com