

**TEGERA® 883A**

aflați mai multe

FUNCȚIE DE ECRAN TACTIL, PENTRU LUCRĂRI UȘOARE

Mănușă sintetică flexibilă, moale, tricotată 15 gg, cu palmă impregnată cu microspumă din nitril. Funcție de ecran tactil. Perfectă pentru lucrări de precizie, lucrări de asamblare fină, lucrări de inspectare și alte tipuri de lucrări ușoare în medii uscate și umede. Rezistă la căldură de contact până la 100°C/212°F. Prietenoasă cu pielea, cu test dermatologic și certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂȚI

- Foarte durabile
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Confortabilă
- Priză bună

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Pentru ecran tactil

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, zgârieturi, julturi, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii uscate, medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare, operarea mașinilor, lucrări de construcții, tâmplărie, vopsire, lucrări de instalare, instalații electrice, instalații hvac, lucrări cu tablă, învelire cu țigle, construcții, pregătirea terenului, lucrări cu beton, inginerie, lucrări de transport, conducerea mașinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, exploatare minieră, lucrări din industria lemnului, lucrări forestiere, lucrări agricole, grădinărit, lucrări de reparații, salubritate

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși de protecție la căldură, Mănuși pentru lucrări de precizie

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 15 gg, Nailon, Spandex

LUNGIME 220-260 mm

DEXERIAȚIE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Model priză din spumă micro

TRATAMENT ANTIBACTERIAN/BIOCID Zinc pirition (număr CAS 13463-41-7)

CULOARE Negru, Gri

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Cârlig cu etichetă

IMPREGNARE Palme impregnate

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel A


SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Nailon, Latex natural, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril


CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX




EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

CARACTERISTICI



MĂRIME	ART. NR.	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com