Niezwykle cienka i miękka w dotyku, doskonała do pracy z ostrymi i małymi przedmiotami.

TEGERA® 8845

Dowiedz się więcej

BARDZO CIENKA RĘKAWICA, ODPORNOŚĆ F

Wyjątkowo cienka i miękka rękawica chroniąca przed przecięciem (poziom F) wykonana przy użyciu nowej zaawansowanej technologii CRF® Omni z nylonu i elastanu. Rękawica o splocie 18 gg, z powłoką poliuretanową, doskonała do pracy z bardzo ostrymi i małymi przedmiotami. Wzmocnienie między kciukiem a palcem wskazującym oraz możliwość obsługi ekranów dotykowych. Nowa technologia CRF® Omni nie zawiera stali ani włókna szklanego, które mogą podrażniać skórę. Rękawice pozostają miękkie i wygodne przez cały czas pracy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Dobry chwyt
- Bardzo wygodne
- Trwałe
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne

CECHY

- Do ekranów dotykowych
- Miękkie
- Wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem
- Ekstremalnie cienki

CRF® omni

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Przecięcia, otarcia, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z parą

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem, środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, budownictwo, metalurgia, prace w przemyśle papierniczym, prace przy blachach ciętych

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Pulp and paper, metal fabrication, automotive

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ PODSZEWKI 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex
DŁUGOŚĆ 210-270 mm
ZRECZNOSC 5
STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie
KOLOR Czarny, Zielony, Szary
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120
RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze
POWŁOKA Powlekana wnętrzna część dłoni
MATERIAŁ POWŁOKI Poliuretan
RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny
MATERIAŁ MANKIETU Tkanina
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom F odporności na przecięcie
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 35.3 N
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Nić z włókna wolframu, Elastan
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Poliuretan

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja użytkowania

EN 388:2016+A1:2018 3X43F

EN ISO 21420:2020

ANSI A7 CUT

ANSI 3 ABR

WŁAŚCIWOŚCI

Ochrona przed przecięciem

Do ekranów dotykowych

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
5	8845-5	7340118412597
6	8845-6	7340118412740
7	8845-7	7340118412894
8	8845-8	7340118413044
9	8845-9	7340118413198
10	8845-10	7340118413341
11	8845-11	7340118413495

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.