



TEGERA® 887



For yderligere
information

Syntetisk handske, nitrilskum, dyppet på håndfladen, forstærket grebmønster, 13 gg, Lycra®, nylon, Cat. II, vand- og olieafvisende inderhånd, til præcisionsarbejde

FORKLARING

- Komfortabel
- Let
- Slidstærk
- Åndbar
- Godt greb
- God fingerspidsfølelse

EKSTRA FUNKTIONER

- Vand- og olieafvisende inderhånd
- Ventileret overhånd

MODVIRKER RISIKO FOR

slidskader, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, glatte miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

finmonteringsarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, installationsarbejde, el-installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities

ARBEJDSTYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Montagehandsker

KATEGORI Cat. II

FORETS MATERIALE 13 gg, Nylon, Spandex

LÆNGDE 220-260 mm

GREBDESIGN Forstærket grebmønster

FARVE Sort, Blå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/120

EMBALLAGETYPEN Pose med euro-hul

DYPNING Dyppet på håndfladen


DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril



EN 420:2003
+A1:2009



STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	887-7	7392626040250
8	887-8	7392626040267
9	887-9	7392626040274
10	887-10	7392626040281
11	887-11	7392626040298

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com