



TEGERA® 890



Dowiedz się więcej

Rękawica syntetyczna, bez podszewki, poliuretan, powlekana wewnętrzna część dłoni, wykończenie gładkie, 15 gg, nylon, Cat. II

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowe dopasowanie
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Oddychające
- Trwałe
- Wygodne
- Wyjątkowo elastyczne

CECHY

- Oddychająca wierzchnia część

ZAPOBIEGA RYZYKU

pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z zanieczyszczeniami

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska suche, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

montaż precyzyjny, montaż, prace kontrolne, obsługa maszyn, budownictwo, ciesielstwo, malowanie, prace instalacyjne, układanie płytek, budownictwo, uzdatnianie gleby, inżynieria, prace transportowe, prowadzenie maszyn, prace magazynowe, prace na lotnisku, prace w przemyśle drzewnym, ogrodnictwo, prace naprawcze, prace w przemyśle papierniczym, prace serwisowe, handel

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, life science and electronics, transportation, horeca

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice robocze do prac precyzyjnych

KATEGORIA Cat. II

PODSZEWKA Bez podszewki

MATERIAŁ PODSZEWKI Nylon, 15 gg

DŁUGOŚĆ 210-260 mm

STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie

KOLOR Szary

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 12/240

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

POWŁOKA Powlekana wewnętrzna część dłoni



MATERIAŁ POWŁOKI Poliuretan

RODZAJ MANKIETU Mankiet z dzianiny

MATERIAŁ MANKIETU Tkanina

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Poliuretan



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
6	890-6	7392626036352
7	890-7	7392626008052
8	890-8	7392626008069
9	890-9	7392626008076
10	890-10	7392626008045
11	890-11	7392626017405

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com