



TEGERA® 9128



For yderligere
information

Ergonomisk, vandtæt handske med Microthan+®-touchscreen-funktioner. Thinsulate™-teknologi og fleecefor hjælper med at holde på kropsvarmen. Slidstærkt Microthan®+-læder. Godt greb på glatte overflader på grund af det diamantmønstrede greb. Reflekterende hånddryg i gul giver ekstra sikkerhed ved dårlige lysforhold. 360° elastisk manchet for bedre pasform. EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111

FORKLARING

- Meget god pasform
- Smidig
- Slidstærk
- Ekstremt godt greb
- Ekstra komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

- Vandtæt
- Forstærket pegefinger
- Forstærkede sømme
- Refleks
- Til touchkærme
- Kromfri
- Forbøjede fingre
- Specialdesignet tommelfinger
- Forstærkede fingerspidser
- Advarselsfarve
- Knobeskjættelse
- Vindtæt
- Ergonomisk formet
- Specialdesignede detaljer

MicroThan®+

AQUATHAN®



Thinsulate™
INSULATION



MODVIRKER RISIKO FOR

kromallergi, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

mørke miljøer, kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

landbrugsarbejde, lufthavnsarbejde, byggearbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, skovarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Handsker til allround-arbejde, Kuldebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION PRO

HÅNDFLADENS MATERIALE Microthan®+

MATERIALE I OVERHÅND Polyester

FOR Vinterforet

FORETS MATERIALE Thinsulate™ 40g, Fleece

LÆNGDE 240-275 mm

GREBDESIGN Diamant

FARVE Gul, Sort

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/60

EMBALLAGETYPEN Krog med mærkat

LUKKEMETODE Elastisk kant 360°

CLO INSULATION RATING 0,7 m²·K/W



SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Polyethylen

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, Nylon, Polyester



EN 420:2003
+A1:2009



STØRRELSE	ART. NR	EAN
6	9128-6	7340118354798
7	9128-7	7392626070868
8	9128-8	7392626070882
9	9128-9	7392626070905
10	9128-10	7392626070820
11	9128-11	7392626070844
12	9128-12	7340118354781

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com