



TEGERA® 955A



Tudjon meg többet

Szintetikus kesztyű, nitrilbevonatú szövet, pamut, Cat. II, víz- és olajlepergető tenyér rész, általános munkához

TULAJDONSÁGOK

- Tartós

JELLEMZŐK

- Víz- és olajlepergető tenyér rész
- Légáteresztő kézhát

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

dörzsölés okozta sérülések, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés nedvességgel, érintkezés nyirkossággal, érintkezés olajjal és zsírral

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

nedves környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

építési munkák, ácsmunkák, telepítési munkák, hvac (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) telepítése, építés, talajelőkészítés, betonmunkák, gépészeti munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI ÁGAZATOK

agriculture, transportation, utilities, building and construction

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

TENYÉR RÉSZ ANYAGA Nitrilbevonatú szövet

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Pamut

HOSSZ 230-280 mm

SZÍN Piros, Bézs

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/144

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Ömlesztett csomag

ZÁRÁSI MÓDSZER Rugalmas 180°

BELŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Pamut

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nitril



Cat. II

EN 420:2003
+A1:2009EN 388:2016
2122X

Információ/UIS

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
7	955A-7	7340118316321
8	955A-8	7340118316345

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com