jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Научете повече

НИСКИ ОБУВКИ С ТОПЛОУСТОЙЧИВА ПОДМЕТКА

Ниски обувки с топлоустойчива подметка. Издръжливите микрофибър и текстил правят тези обувки за безопасност дълготрайни. Защита от пирони от плазмено обработен композитен текстил (PTC), междинна подметка от ПУ, гумена външна подметка гума и бомбе от алуминий Подходящи за среда както на открито, така и на закрито.

СВОЙСТВА

- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- Отлична удароустойчивост
- Леки

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стабилизатор
- Дишаща стелка
- Топлоустойчивост на подметката
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Воден репелент
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Две зони поглъщащи шока
- Допълнителни връзки
- Анатомичен дизайн

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване на палеца, пробождане, разтежения, антистатични

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, среда с риск от проникване през подметката

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Защитни обувки, Ниски обувки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗА ЗАЩИТА НА НОКТИТЕ Плазмено обработен композит (PTC) текстил
РАЗМЕР Тесни/нормални
КОЛЕКЦИЯ Flow
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Микрофибър, Текстил
МАТЕРИАЛ НА БОМБЕТО Алуминий
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер
СТЕЛКА FX3 Supreme
МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Rigid EVA, Полиестерна проводима нишка, Неопяна, Двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®
МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА Средна подметка от PU
МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук
ЗАКОПЧАВАНЕ Връзки
ЦВЯТ Черно, Тюркоаз
НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 1.06 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антистатични свойства
- Система за поемане на удари Ergothan
- Специфична информация
- Алуминиево бомбе
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Топлоустойчивост на подметката
- Воден репелент
- Стабилизатор
- Защита от пробождане от плазмено обработен (PTC) текстил

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.