



JALAS[®] 9615 FLOW



For yderligere
information

Sømværnsmateriale plasmabehandlet tekstil (PTC), tåhættemateriale aluminium, PU-mellemsål, plastikstabilisator, gummiydørsål, materiale på overdel Cordura[®];Mikrofiber

FORKLARING

- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning
- Meget god pasform
- Let

EKSTRA FUNKTIONER

- Ventilerende innersål
- Stabilisator
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Vandafvisende
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Ekstra snørebånd
- Anatomisk udformet



FLOW

MODVIRKER RISIKO FOR

tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

udendørs, indendøre, miljøer med risiko for ydersål penetration

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Smal/Normal

KOLLEKTION Flow

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber, Cordura®

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL FX3 Exalter

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Hård E.V.A, Elektrisk

ledende polyestertråd, Neo foam, Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydtersål

LUKNING Snøreband

FARVE Sort, Turkis

NETTOVÆGT (STR. 42) 1,06 kg



EAC



Tåværn i aluminium



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD



Stabilizator

OVERHOLDELSE

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

STØRRELSE	ART. NR	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com