jalas® FLOW 9615

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

Daha fazla bilgi edinin

ISIYA DAYANIKLI DIŞ TABAN VE DÜŞÜK BILEK

Isıya dayanıklı dış taban ve düşük bilek. Dayanıklı mikrofiber ve dayanıklı kumaş, bu güvenlik ayakkabısını uzun ömürlü kılar. Plazma işlemeli kompozit (PTC) kumaş içeren çivi koruması, PU orta taban, kauçuk dış taban ve alüminyum burun koruması. Hem dış hem de iç mekan ortamları için uygundur.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel uyum
- Ekstra rahat
- Harika darbe emici
- Hafif

ÖZELLİKLER

- Havalandırmalı iç taban
- ısıya dayanıklı dış taban
- Yağa dayanıklı dış taban
- Antistatik özelliktedir
- Stabilizatör
- Su itici
- IEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu
- Çift darbe emme bölgesi
- Fazladan ayakkabı bağları
- Anatomik tasarımlı

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

ŞU RISKI ÖNLER

Parmak yaralanmaları, çivi delmesi, burkulma yaralanmaları, antistatik

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI

Dış mekan, iç mekan, dış taban delinmesi riski taşıyan ortamlar

SPESİFİKASYON

TÜR Güvenlik ayakkabıları, Düşük bilekli ayakkabılar
KATEGORI Cat. II
TIRNAK KORUMASI MALZEMESI Plazma işlemeli kompozit (PTC) kumaş
BAĞLANTI Dar/Normal
KOLEKSIYON Flow
ÜST KISIM MALZEMESI Mikro fiber, Kumaş
BURUN MALZEMESI Alüminyum
ASTAR MALZEMESI Poliester
İÇ TABAN FX3 Supreme
İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, Yumuşak EVA, Sert EVA, Poliester bazlı iletken iplik, Neo köpük, Poron® XRD®'den çift darbe emici bölge
ORTA TABAN MALZEMESI PU orta taban
DIŞ TABAN MALZEMESI Kauçuk dış taban
BAĞCIK Bağcıklar
RENK Siyah, Turkuaz
NET AĞIRLIK (42 NUMARA) 1.06 kg

UYGUNLUK

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ÖZELLIKLER

- ESD
- Antistatik özelliktedir
- Ergothan Darbe Emme Sistemi
- Alüminyum burun
- Yağa dayanıklı dış taban
- ısıya dayanıklı dış taban
- Su itici
- Plazma işlemli kompozit (PTC) tekstilden çivi koruması
- Stabilizatör

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
34	9615-34	6408487505584
35	9615-35	6408487505591
36	9615-36	6408487505607
37	9615-37	6408487505614
38	9615-38	6408487505621
39	9615-39	6408487505638
40	9615-40	6408487505645
41	9615-41	6408487505652
42	9615-42	6408487505669
43	9615-43	6408487505676

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.