С технология **Dyneema.** Липсата на потапяне прави ръкавиците подходящи за суха среда.

TEGERA® 992

Научете повече

ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ (C) ЗА БОРАВЕНЕ С ХРАНИ

Удобни, леки, дишащи и издръжливи ръкавици със защита от срязване с технология **Dyneema,** подходяща за проверка и прецизно сглобяване. Липсата на потапяне ги прави подходящи за суха среда. Одобрени за работа с хранителни продукти. Добра чувствителност на пръстите.

СВОЙСТВА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дишащи • Добра чувствителност на пръстите	• Одобрени за използване при работа с хранителни продукти

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от порязване, нараняване от износване, ожулвания, одраскване, разкъсвания

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с опасност от срязване, суха среда, чиста среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Прецизно сглобяване, сглобяване, дейности по инспекцията, експлоатация на машина, монтажна дейност, дейности, свързани със стъкларската промишленост, дейности, свързани с дървопреработвателната промишленост

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Селско стопанство, минна индустрия, пулпа и хартия, стъкло, тухли, бетон, металообработка, машини и оборудване, поддръжка и ремонт, автомобили, транспорт, комунални услуги, сгради и строителство

ВИД РЪКАВИЦИ

Лека работа

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на срязване
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА 13 gg, Dyneema®, Нишка от фибростъкло, Полиестер
ДЪЛЖИНА 220-260 mm
СРЪЧНОСТ 5
ЦВЯТ Бяло
БРОЙКИ В ПАКЕТ/КАШОН 10/120
ВИДОВЕ ОПАКОВКИ Плик с еврослот
ВИД МАНШЕТ Плетен маншет
МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво C
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) TDM: 15 N
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Полиестер, Нишка от фибростъкло

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Информация/UIS

EN 388:2016+A1:2018 1X42C

EN ISO 21420:2020

ANSI A2 CUT

ANSI 1 ABR

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от срязване

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
6	992-6	7392626037014
7	992-7	7392626005228
8	992-8	7392626005235
9	992-9	7392626005242
10	992-10	7392626005259

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.