jalas® EXALTER 9925

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Узнать больше

НИЗКОГО ПОКРОЯ, С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И BOA

Эта спецобувь низкого покроя подойдет для большинства рабочих ситуаций: антипрокольная защита (текстиль с плазменной обработкой), алюминиевый подносок, подошва Vibram из нитриловой резины с высоким сцеплением. Межподошва и многослойная стелька JALAS FX3 Supreme вкупе с плотным прилеганием («носок») обеспечивают максимальный уровень комфорта. Амортизирующий материал PORON® XRD™ предотвращает травмы стоп и спины. Верх обуви снабжен вентиляционными отверстиями, прикрытыми сеткой, чтобы ногам было прохладно, и песок не мог попасть внутрь. Благодаря шнуровке BOA® обувь удобно надевать и снимать.

СВОЙСТВА

- Отличные амортизационные свойства
- Отличное сцепление
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Повышенная воздухопроницаемость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двойная зона амортизации
- Жаропрочная подошва
- Маслостойкая подошва
- Антистатические свойства
- Специально разработанные детали
- Вентиляционные отверстия
- Мягкий верхний кант
- Дышащая стелька
- BOA® Fit System
- Эргономическая форма
- Соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)
- Быстрая шнуровка
- Стабилизатор
- Мягкие
- Без материалов животного происхождения

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

ЗАЩИТА

От удара, от проколов, от растяжений связок, от статического электричества

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

Вне помещений, внутри помещений, среда с риском прокола подошвы, в сухих условиях, в условиях повышенной стерильности, в условиях повышенных температур

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Защитная обувь, Полуботинки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОКОЛОВ Обработанный плазмой композитный текстиль (PTC)
ШИРИНА КОЛОДКИ Стандартная
КОЛЛЕКЦИЯ Exalter
МАТЕРИАЛ ВЕРХА Микрофибра, Текстиль
МАТЕРИАЛ НОСКА Алюминий
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Полиэстер
СТЕЛЬКА FX3 Supreme
МАТЕРИАЛ СТЕЛЬКИ текстиль, Мягкий EVA, ЭтилВинилАцетат, Твердый EVA, ЭтилВинилАцетат, Нить из электропроводящего материала на основе полиэстера, Нео пена, Двойная зона амортизации из Poron® XRD®
МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКИ Межподошва выполнена из полиуретана
МАТЕРИАЛ ПОДОШВЫ Подошва из резины
КРЕПЛЕНИЕ BOA® Fit System
ЦВЕТ Цвет черный, Цвет зеленый
ВЕС НЕТТО (РАЗМЕР 42) 1.31 kg

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ОСОБЕННОСТИ

- Антистатичные свойства
- Система амортизации Ergothan
- Защита от электростатического разряда
- Алюминиевый подносок
- Маслостойкая подошва
- Жаропрочная подошва
- Антипрокольная стелька из обработанного плазмой композитного текстиля (PTC)
- Стабилизатор

РАЗМЕР	АРТ. №	EAN
34	9925-34	6408487513473
35	9925-35	6408487513480
36	9925-36	6408487513497
37	9925-37	6408487513503
38	9925-38	6408487513510
39	9925-39	6408487513527
40	9925-40	6408487513534
41	9925-41	6408487513541
42	9925-42	6408487513558
43	9925-43	6408487513565
44	9925-44	6408487513572
45	9925-45	6408487513589
46	9925-46	6408487513596
47	9925-47	6408487513602

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.