TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com

TEGERA® 905

Snijbestendige handschoen, PU, handpalm gedompeld, Dyneema® Diamond technologie, Lycra®, nylon, 18 gg, gladde afwerking, snijweerstand niveau B, Cat. II, wit, olie- en vetbestendige handpalm, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, zeer duurzaam, goede grip, uitstekende pasvorm, ademend

MAATBEREIK (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II EN 388:2016 3X42B

TEGERA®

www.ejendals.com