



■ TEGERA®



TEGERA® 905

Guanto resistente al taglio, PU, rivestito fino al palmo, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 18 aghi, finitura liscia, livello B di resistenza al taglio, Cat. II, bianco, palmo resistente agli oli e ai grassi, per lavori di precisione

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, buona presa, eccellente calzata, traspirabile

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Ambienti a rischio di taglio, ambienti puliti

CARATTERISTICHE Resistente al taglio secondo EN 388:2016 livello B, palmo idrorepellente e oleorepellente, senza fibre di vetro

TAGLIE (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II

EN 388:2016
3X42B



■ TEGERA®



TEGERA® 905

Guanto resistente al taglio, PU, rivestito fino al palmo, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, 18 aghi, finitura liscia, livello B di resistenza al taglio, Cat. II, bianco, palmo resistente agli oli e ai grassi, per lavori di precisione

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, buona presa, eccellente calzata, traspirabile

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Ambienti a rischio di taglio, ambienti puliti

CARATTERISTICHE Resistente al taglio secondo EN 388:2016 livello B, palmo idrorepellente e oleorepellente, senza fibre di vetro

TAGLIE (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II

EN 388:2016
3X42B

