



■ TEGERA®



TEGERA® 906

Gant anti-coupures, PU, paume enduite, fil Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, jauge 18, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, noir, paume résistante à l'huile et à la graisse, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Excellente sensibilité du bout des doigts, extra flexible, très résistant, bonne préhension, excellent ajustement, respirant

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Environnements à risques de coupures, environnements sales

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2016 niveau B, paume imperméable à l'eau et à l'huile, forme ergonomique, sans fibre de verre

GAMME DE TAILLES (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II

EN 388:2016
3X42B



■ TEGERA®



TEGERA® 906

Gant anti-coupures, PU, paume enduite, fil Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, jauge 18, finition lisse, résistance à la coupure de niveau B, Cat. II, noir, paume résistante à l'huile et à la graisse, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Excellente sensibilité du bout des doigts, extra flexible, très résistant, bonne préhension, excellent ajustement, respirant

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS

D'UTILISATION Environnements à risques de coupures, environnements sales

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Résistant aux coupures conformément à la norme EN 388:2016 niveau B, paume imperméable à l'eau et à l'huile, forme ergonomique, sans fibre de verre

GAMME DE TAILLES (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

CE Cat. II

EN 388:2016
3X42B

