



| TAGLIA | N. ART. | N. EAN |
|--------|----------|---------------|
| 7 | 10990-7 | 7392626038981 |
| 8 | 10990-8 | 7392626038998 |
| 9 | 10990-9 | 7392626039001 |
| 10 | 10990-10 | 7392626039018 |
| 11 | 10990-11 | 7392626039025 |

TEGERA® 10990

Guanto resistente al taglio, PU, rivestito fino al palmo, Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 aghi, finitura liscia, livello 3 di resistenza al taglio, livello B di resistenza al taglio, Cat. II, grigio, bianco, dorso traspirabile, palmo resistente agli oli e ai grassi, per lavori di precisione

PROPRIETÀ

Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, buona presa, eccellente calzatura, extra confortevole, molto traspirabile, leggero

DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Protezione da taglio

CATEGORIA Cat. II

RESISTENZA AL TAGLIO (COUP) Livello 3 di resistenza al taglio

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 5,2

TAGLIE (UE) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE DEL SUPPORTO Dyneema®, Lycra®, nylon, 13 aghi

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE PU

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA (GRIP) Finitura liscia

TIPO DI POLSINO Polsino in maglia lungo

LUNGHEZZA 240-280 mm

COLORE Grigio, bianco

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120

PRESENTAZIONE Blister con cavaliere

SPECIFICA DEL MATERIALE Poliuretano 30%, elasthan 15%, UHMWPE 55%

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.



TEGERA® 10990

CARATTERISTICHE

Resistente al taglio secondo EN 388:2003 livello 3, resistente al taglio secondo EN 388:2016 livello B, dorso traspirabile, palmo resistente agli oli e ai grassi

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, escoriazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio fine, assemblaggio, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, installazione HVAC, lavori con metalli in lastre, costruzioni, preparazione del suolo


SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

 Cat. II



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 10990

ESAME DI TIPO CE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti generali e metodi di test

EN 388:2003 Guanti di protezione contro i rischi meccanici


| Proprietà | Livello ottenuto | (Performance massime) |
|--|------------------|-----------------------|
| A) Resistenza all'abrasione (n. di giri) | 4 | (4) |
| B) Resistenza al taglio (indice) | 3 | (5) |
| C) Resistenza allo strappo (Newton) | 4 | (4) |
| D) Resistenza alla perforazione (Newton) | 2 | (4) |

EN 388 - Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun livello di sicurezza).

| Livello di protezione/Livello prestazionale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-----|------|------|------|
| A) Resistenza all'abrasione (n. di giri) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| B) Resistenza al taglio (indice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C) Resistenza allo strappo (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| D) Resistenza alla perforazione (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |



CE Cat. II



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2019-02-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com