



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	10991-7	7392626039032
8	10991-8	7392626039049
9	10991-9	7392626039056
10	10991-10	7392626039063
11	10991-11	7392626039070

## TEGERA® 10991

Skærebeskyttelseshandske, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, snitmodstand niveau 3, Cat. II, hvid, ekstra lang, ventilerende, til præcisionsarbejde

### FORKLARING

Ekstrem god fingerspidsfølelse, ekstra smidig, slidstærk, meget god pasform, ekstra komfortabel, meget luftig, let

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Skærebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

SKÆREMODSTAND (COUP) Snitmodstand niveau 3

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

LINER MATERIALE Dyneema®, Lycra®, 13 gg

FINGERSPIDS NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Forlænget strikket manchet

LÆNGDER 240-280 mm

FARVE Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Pose med euro-hul

MATERIALESPECIFIKATION Elastan 30%, UHMWPE 70%

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.



## TEGERA® 10991

### MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, rivsår

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde


### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, automotive

### ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

**CE** Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-02-19

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 10991

### EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	4	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	3	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com