

## TEGERA® 10991

Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, kesilme direnci seviyesi 3, Cat. II, beyaz, ekstra uzun, nefes alan, hassas işçilik için

### ÖZELLİKLER

Çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, dayanıklı, mükemmel uyum, ekstra rahat, çok nefes alan, hafif

### SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler

KATEGORİ Cat. II

KESME DİRENCİ (COUP) Kesilme direnci seviyesi 3

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11

ASTAR MALZEMESİ Dyneema®, Lycra®, 13 gg

EL BECERİSİ 5

MANŞET STİLİ Uzun örgü bilek manşeti

UZUNLUK ARALIĞI 240-280 mm

RENK Beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/120

GÖRÜNTÜ Euroslot yuvalı çanta

MALZEME SPESİFİKASYONU Elastan 30%, UHMWPE 70%



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
7	10991-7	7392626039032
8	10991-8	7392626039049
9	10991-9	7392626039056
10	10991-10	7392626039063
11	10991-11	7392626039070

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirmek veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## TEGERA® 10991

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, sıyrık yaralanmaları, çizilme, derin kesik

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kesilme riski taşıyan ortamlar

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Hassas kurulum, tesisat işleri, saç metal işleri, mühendislik, metal işleri, cam sektörü işleri

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, automotive


### İŞ TİPİ

Hafif seviye

2(3)



**CE** Cat. II

EN 388:2003  
434X 

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**TEGERA® 10991****EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367  
Lyon Cedex 07 France

**UYGUNLUK AÇIKLAMASI**

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel  
gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	3	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	4	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	X	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak  
gereklerini belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



**CE** Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com