



## TEGERA® 10

Læderhandske, vinterforet, 0,7-0,8 mm gedeskind, kunstpels, Cat. II, hvid, sort, vandafvisende læder, til grovere arbejde

### FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, slidstærk, ekstra komfortabel, varm

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kuldebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 11

MATERIALE I HÅNDFLADE Gedeskind

TYKKELSE I HÅNDFLADE 0,7-0,8 mm

MATERIALE I OVERDEL Gedeskind

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Kunstpels

FINGERSPIDS NIVEAU 3

MANCHETDESIGN Strikket manchete

MANCHETMATERIALE Tekstil

LÆNGDER 270 mm

FARVE Hvid, sort

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

DISPLAY Tråd

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Læder 97%, bomuld 3%

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester 100%



## TEGERA® 10

### EKSTRA FUNKTIONER

Vandafvisende læder

### MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med fugt

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kolde miljøer, fugtige miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Anlægsarbejde, jordarbejde, militærtjeneste, fiskeri, jagt

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Transportation, service

### ARBEJDSSTYPE

Grov anvendelse

**CE** Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-14

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 10

### EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	3	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)



EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-14

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com