



TEGERA® 113

Deri eldiven, astarsız, 0,6-0,7 mm sırtçalı domuz derisi, pamuk, Cat. II, mavi, siyah, gri, beyaz, takviyeli işaret parmağı, takviyeli parmak uçları, Velcro®, hassas kurulum işleri için

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, dayanıklı, iyi kavrama, mükemmel uyum

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11

AVUÇ İÇİ MALZEMESİ Sırtçalı domuz derisi

AVUÇ İÇİ KALINLIĞI 0,6-0,7 mm

ARKA MALZEME Pamuk

ASTAR Astarsız

EL BECERİSİ 5

BAĞCIK Velcro®

UZUNLUK ARALIĞI 235-275 mm

RENK Mavi, siyah, gri, beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/120

GÖRÜNTÜ Ürün bilgili kanca

MALZEME SPESİFİKASYONU Deri 50%, pamuk 49%, doğal lateks 1%

TEGERA® 113

ÖZELLİKLER

Takviyeli işaret parmağı, takviyeli parmak uçları

ŞU RİSKİ ÖNLER

Şıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kuru ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri, inşaat, toprak hazırlama, mühendislik, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, havalimanı işleri, ahşap sektörü işleri, onarım işleri, kağıt sektörü işleri, sağlık hizmetleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, retail

İŞ TİPİ

Hafif seviye



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-09-03

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 113**EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Korumucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	3	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	1	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-09-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com