



TEGERA® 11CVA

Guantes de soldador y resistentes al calor, 0,7-0,8 mm piel flor de cabra de máxima calidad, Cat. II, amarillo, blanco, costuras reforzadas, sin cromo, elásticos 180°, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES

Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, buen ajuste

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes de soldador

CATEGORÍA Cat. II

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10, 11

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad

GROSOR DE LA PALMA 0,7-0,8 mm

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Piel flor de cabra de máxima calidad

DESTREZA 5

ESTILO DEL PUÑO Puño de seguridad

MATERIAL DEL PUÑO Piel

CIERRE Elásticos 180°

INTERVALO DE LONGITUD 320-350 mm

COLOR Amarillo, blanco

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES Piel, látex natural

TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
8	11CVA-8	7340118312675
10	11CVA-10	7340118312637
11	11CVA-11	7340118312651

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

TEGERA® 11CVA

CARACTERÍSTICAS

Resistentes a un calor por contacto de hasta 100 °C, curtido sin cromo, costuras reforzadas, cuero repelente del agua

PREVIENE EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, lesiones por calor, lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Superficies calientes, entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Ingeniería, trabajos en el sector del metal, soldadura, trabajos con alta temperatura, minería

SECTORES DE USO PRINCIPALES




Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive



TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera



CE Cat. II

 EN 388:2003 3121  EN 407:2004 412X4X  EN 12477:2001 + A1:2005

Type B  EN 1149-2:1997 R:0.38x10⁶Ω 

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10




info@ejendals.com



order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II

 EN 388:2003 3121
  EN 407:2004 412X4X
  EN 12477:2001 + A1:2005

Type B  EN 1149-2:1997 R:0.38x10⁶Q
 

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-02-19

TEGERA® 11CVA

EXAMEN DE TIPO EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EN 388:2003 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

Propiedad	Nivel alcanzado	(Rendimiento máximo)
A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	3	(4)
B) Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
C) Resistencia a los desgarros (Newton)	2	(4)
D) Resistencia a la punción (Newton)	1	(4)

EN 388 – pruebas (especifica los requisitos aplicables a cada nivel de seguridad).

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	1	2	3	4	5
A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	100	500	2000	8000	
B) Resistencia a los cortes (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Resistencia a los desgarros (Newton)	10	25	50	75	
D) Resistencia a la punción (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Guantes de protección frente a riesgos térmicos (calor y/o fuego)

EN 12477:2001 + A1:2005 Guantes de protección para soldador

Tipo B - Mayor destreza (con menor rendimiento de otro tipo)

EN 1149-2:1997 Propiedades electrostáticas (resistencia vertical)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com