



TEGERA® 12910

Kimyasal korunma eldiveni, PVC (Vinil), dikişsiz, pamuk, kumlu kaplama, Cat. III, mavi, ekstra uzun, ağır işçilik için

ÖZELLİKLER

En yüksek koruma seviyesi, çok dayanıklı, iyi uyum

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler

KATEGORİ Cat. III

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11

ASTAR MALZEMESİ Dikişsiz, pamuk

MALZEME PVC (Vinil)

EL BECERİSİ 5

TUTUŞ DESENİ Kumlu kaplama

UZUNLUK ARALIĞI 700 mm


RENK Mavi

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 6/36

AQL 0.65

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Polivinil klorür 100%

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Pamuk 100%

**CE 0075** Cat. III

TEGERA® 12910

ÖZELLİKLER

Kimyasallara karşı koruma, ekstra uzun

ŞU RİSKİ ÖNLER

Enfeksiyon riski, aşındırıcı yaralanmalar, kirlenme teması, kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

HVAC tesisatı, denizcilik işleri, balıkçılık sektörü işleri, petro kimyasal işler, kimyasal işler, kimyasal teknoloji işleri, laboratuvar işleri, kağıt sektörü işleri, arıtma, sağlık hizmetleri, temizlik

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical

İŞ TİPİ

Yüksek seviye

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10




info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-31

**CE** 0075 Cat. III EN 388:2003
4121 EN 374-2:2003 EN 374-3:2003
AJKL

TEGERA® 12910

EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367
Lyon Cedex 07 France

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel
gereklikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	2	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 – Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak
gereklerini belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı
koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Geçirgenlik direncinin tespiti

EN 374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara
karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 3: Kimyasal geçirgenliği
direncinin tespiti

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10




info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin
gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden
değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-31

**CE** 0075 Cat. III EN 388:2003
4121 EN 374-2:2003 EN 374-3:2003
AJKL

TEGERA® 12910

Nüfuz seviyeleri şu geçiş sürelerine dayanmaktadır

Geçirgenlik seviyesi	1	2	3	4	5	6
Minimum geçiş süreleri (dak)	10	30	60	120	240	480

Eldiven ayasından geçiş süresi tanımı (1 ug/cm²/dak)

A: Metanol (CAS Numarası 67-56-1) - Nüfuz seviyesi 2

J: n-Heptan (CAS Numarası 142-85-5) - Nüfuz seviyesi 2

K: Sodyum hidroksit %40 (CAS Numarası 1310-73-2) - Nüfuz seviyesi 6

L: Sülfürik asit %96 (CAS Numarası 7664-93-9) - Nüfuz seviyesi 3

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.