



## TEGERA® 186

Kjemikalies beskyttende hanske, 0,38 mm nitril, diamantmønstret grep, flosset, Cat. III, grønn, lateksfri, for allroundarbeid

### BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen, smidig, behagelig

### SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Engangshansker og/eller kjemikalies beskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,38 mm

INNSIDE Flosset

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Diamantmønstret grep

LENGDER 310 mm

FARGE Grønn

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 10/100

AQL 0.65





VISNING Pose med eurohull

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril 100%

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull 100%



CE 0321 Cat. III

 EN 388:2003 3001  EN 374-2:2003  EN 374-3:2003 JKL 



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-08-28

## TEGERA® 186

### TILLEGGSEGENSKAPER

Beskyttelse mot kjemikalier, godkjent for mathåndtering, lateksfri, olje- og fettbestandig

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, etsingsskader, kontakt med urenheter, kontakt med kjemikalier, kontakt med olje og fett

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, våte omgivelser, olje og fattede miljøer, skitne miljøer, krevende miljø

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Malerarbeid, jordbruksarbeid, kjemisk arbeid, kjemiteknisk arbeid, laboratoriearbeid, lakkeringsarbeid, papirindustriarbeid

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, facilities

### TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

2(4)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 186

### EU-TYPEUNDERSØKELSE

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 374-3. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals

### SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU deriktiv 89/686/EEC

EN 388:2003 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	3	(4)
B) Kuttmotstand (indeks)	0	(5)
C) Rivemotstand (Newton)	0	(4)
D) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)

EN 388 - Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
B) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Egnet for kontakt med mat

EN 374-2:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning

EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0321 Cat. III

EN 388:2003  
3001

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003  
JKL



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## TEGERA® 186

molekylær gjennomtrengning av kjemikalier

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtrengningstid i håndflaten på hansken (Lugm/cm<sup>2</sup>/min)



J: n-heptan (CAS-nummer 142-85-5) - Gjennomtrengningsnivå 4

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2) - Gjennomtrengningsnivå 6

L: Svovelsyre 96 % (CAS-nummer 7664-93-9) - Gjennomtrengningsnivå 2



CE 0321 Cat. III



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-08-28

4(4)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com