



TEGERA® 189

Kožená rukavice, z poloviny podšitá, 0,8-0,9 mm lícová vepřovice, bavlna, pletená tkanina, Cat. II, bílá, béžová, zesílené konečky prstů, zesílený palec, elastická v úhlu 180°, pro všeobecné práce

VLASTNOSTI

Vysoká úroveň ochrany

SPECIFIKACE

TYP RUKAVICE Pracovní rukavice - všeobecná manipulace

KATEGORIE Cat. II

VELIKOSTI (EU) 8, 9, 10, 11

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová vepřovice

TLOUŠŤKA DLAŇOVÉ ČÁSTI 0,8-0,9 mm

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Bavlna, Lícová vepřovice

PODŠÍVKA Z poloviny podšitá

MATERIÁL PODŠÍVKY Pletená tkanina

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 2

TYP MANŽETY Ochranná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

ROZSAH DÉLEK 240-270 mm

BARVA Bílá, béžová

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/120

PREZENTACE ZBOŽÍ Spojené nítí

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže 50%, bavlna 49%, přírodní latex 1%

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Bavlna 100%

VELIKOST	Č. VÝR.	Č. EAN
8	189-8	7392626018877
9	189-9	7392626024496
10	189-10	7392626018891
11	189-11	7392626024519

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobců. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

TEGERA® 189

VLASTNOSTI

Zesílené konečky prstů, zesílený palec

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Celoroční používání

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, kladení krytin, konstrukční práce, příprava půdy, strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce s kovem

HLAVNÍ ODVĚTVÍ PRO POUŽITÍ


Transportation, building and construction

TYP PRÁCE

Středně těžké práce



CE Cat. II



Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 189

TYPOVÁ ZKOUŠKA ES

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

POPIS SHODY

EN 420:2003 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům


Vlastnost	Dosažená úroveň	(Maximální účinnost)
A) Odolnost proti oděru (počet cyklů)	2	(4)
B) Odolnost vůči proříznutí (index)	1	(5)
C) Odolnost proti protržení (v newtonech)	2	(4)
D) Odolnost vůči propíchnutí (v newtonech)	2	(4)

EN 388 - Zkoušení (určuje požadavky, které se vztahují na jednotlivé stupně bezpečnosti)

Stupeň ochrany/Úroveň účinnosti	1	2	3	4	5
A) Odolnost proti oděru (počet cyklů)	100	500	2000	8000	
B) Odolnost vůči proříznutí (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnost proti protržení (v newtonech)	10	25	50	75	
D) Odolnost vůči propíchnutí (v newtonech)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2019-02-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com