



AQUATHAN®



Thinsulate  
INSULATION

## TEGERA® 191

Luva de pele, com forro de inverno, 1,1 - 1,4 mm pele flor de vaca da melhor qualidade, Thinsulate™ 200g, Cat. II, preto, branco, polegar reforçado, impermeável, fecho com cordão, para todo o tipo de trabalhos

### PROPRIEDADES

Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, duráveis, Boa aderência, ajuste perfeito, extremamente quentes

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE LUVA Luvas de isolamento do frio

CATEGORIA Cat. II

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 9, 10, 11, 12

MATERIAL DA PALMA Pele flor de vaca da melhor qualidade

ESPESSURA DA PALMA 1,1 - 1,4 mm

MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Pele flor de vaca da melhor qualidade

FORRO Com forro de inverno

MATERIAL DO FORRO Thinsulate™ 200g

FORRO CLO 3,3 m<sup>2</sup>-K/W

DESTREZA 2

ESTILO DO PUNHO Punho de segurança estendido

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

FECHO Fecho com cordão

INTERVALO DE COMPRIMENTO 342-396 mm

COR Preto, branco

PARES POR EMBALAGEM/PACOTE 3/30

APRESENTAÇÃO Gancho com etiqueta

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Couro 50%, poliéster 49%, látex natural 1%

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERMÉDIOS Polietileno 100%

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Poliéster 100%

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

## TEGERA® 191

### CARACTERÍSTICAS

Extra longas, polegar reforçado, impermeável

### PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos, contacto com o frio

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Exterior, ambientes frios, ambientes molhados, ambientes húmidos, ambientes extremos

### PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Operação de máquinas, construção, preparação do solo, condução de máquinas, trabalho de armazém, trabalho em aeroporto, mineração, reparações, exército, marinha, indústria pesqueira, pesca, caça

### PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO



Transportation, building and construction, logistics

### TIPO DE TRABALHO

Manipulação média



CE Cat. II



Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10



info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II



Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2018-08-30

## TEGERA® 191

### EXAMINAÇÃO TIPO EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

EN 420:2003 + A1:2009 – Luvas de proteção – requisitos gerais e métodos de teste

EN 388:2003 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos

#### C) Resistência ao rasgamento (Newton)

Propriedade	Nível alcançado	(Desempenho máximo)
A) Resistência ao desgaste (N.º de rotações)	2	(4)
B) Resistência ao corte (Índice)	2	(5)
C) Resistência ao rasgamento (Newton)	2	(4)
D) Resistência à perfuração (Newton)	2	(4)

#### EN 388 – Testes (especifica os requisitos que se aplicam a cada nível de segurança)

Nível de proteção/Nível de desempenho	1	2	3	4	5
A) Resistência ao desgaste (Nº de rotações)	100	500	2 000	8 000	
B) Resistência ao corte (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Resistência ao rasgamento (Newton)	10	25	50	75	
D) Resistência à perfuração (Newton)	20	60	100	150	

#### EN 511:2006 – Luvas de proteção contra o frio

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com