



TEGERA® 198

Guantes de piel, medio forro, 1,0-1,2 mm piel flor de vacuno, nylon, jersey, Cat. II, verde alta visibilidad, blanco, color de alta visibilidad, reflectantes, elásticos 180°, para trabajos pesados

PROPIEDADES

Alto nivel de protección, duradero

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes de trabajo - Manipulación general

CATEGORÍA Cat. II

INTERVALO DE TALLAS (UE) 8, 10

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno

GROSOR DE LA PALMA 1,0-1,2 mm

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Nylon

FORRO Medio forro

MATERIAL DEL FORRO Jersey

DESTREZA 2

ESTILO DEL PUÑO Puño de seguridad

MATERIAL DEL PUÑO Textil

CIERRE Elásticos 180°

INTERVALO DE LONGITUD 240-260 mm

COLOR Verde alta visibilidad, blanco

PARES POR PAQUETE/CAJA 6/60

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, nilón, látex natural

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

| TAMAÑO | N.º REF. | N.º EAN |
|--------|----------|---------------|
| 8 | 198-8 | 7392626013100 |
| 10 | 198-10 | 7392626012677 |

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.



TEGERA® 198

CARACTERÍSTICAS

Color de alta visibilidad, dedo índice reforzado, dedos y pulgar reforzados, reflectantes

PREVIENE EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos oscuros, uso todo el año

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Edificación y construcción, carpintería, construcción, preparación del suelo, transporte, conducción de maquinaria, trabajos aeroportuarios


SECTORES DE USO PRINCIPALES

Transportation, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

CE Cat. II

EN 388:2003
3121 

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10


info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-02-19

TEGERA® 198

EXAMEN DE TIPO EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EN 388:2003 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

| Propiedad | Nivel alcanzado | (Rendimiento máximo) |
|--|-----------------|----------------------|
| A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones) | 3 | (4) |
| B) Resistencia a los cortes (índice) | 1 | (5) |
| C) Resistencia a los desgarros (Newton) | 2 | (4) |
| D) Resistencia a la punción (Newton) | 1 | (4) |

EN 388 – pruebas (especifica los requisitos aplicables a cada nivel de seguridad).

| Nivel de protección/Nivel de rendimiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----|-----|------|------|------|
| A) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| B) Resistencia a los cortes (índice) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C) Resistencia a los desgarros (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| D) Resistencia a la punción (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com