



TEGERA® 215

Vágábiztos kesztyű, teljesen bélelt, 0,6-0,7 mm kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr, vágással szembeni ellenállás 3. szint, vágással szembeni ellenállás C szint, KEVLAR® fiber, Cat. II, szürke, fehér, megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, rugalmas 180°, precíziós munkához

TULAJDONSÁGOK

Magas szintű védelem, jó ujjbegyérzékenység, tartós, tökéletes illeszkedés

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Vágábiztos kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (COUP) Vágással szembeni ellenállás 3. szint

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás C szint

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 11,8

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Kiváló minőségű teljes barkás kecskebőr

TENYÉRRÉSZ VASTAGSÁGA 0,6-0,7 mm

BÉLÉS Teljesen bélelt

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber

KEZELHETŐSÉG 3

RÖGZÍTÉS Rugalmas 180°

HOSSZTARTOMÁNY 210-260 mm

SZÍN Szürke, fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120

ÁLLVÁNYRA HELYZHETŐSÉG Cérna


KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr 55%, nejlon 44%, természetes latex 1%

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-aramid 100%

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.



CE Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-05-30

TEGERA® 215

JELLEMZŐK

Vágásbiztosság az EN 388:2003 3. szint szerint (5),
vágásbiztosság az EN 388:2016 C. szint szerint,
megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések,
hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Nehéz környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, ellenőrzés, gépüzemeltetés, építési munkák,
ácsmunkák, telepítési munkák, HVAC (fűtés, szellőzés és
légkondicionálás) telepítése, fémlemezzel végzett munka,
hidegburkolás, építés, talajelőkészítés, betonmunkák,
gépeszeti munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése,
repülőtéri munka, fémmunka, üvegipari munka, faipari
munka, kertészet, javítási munkálatok, fertőtlenítés

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Glass, bricks, concrete, automotive, transportation, utilities,
building and construction

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 215

EC TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2003 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
A) Kopásállóság (ciklusszám)	2	(4)
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	3	(5)
C) Szakítószilárdság (newton)	2	(4)
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	2	(4)

EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása)

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
A) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Szakítószilárdság (newton)	10	25	50	75	
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-05-30

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com