

## TEGERA® 231

Kimyasal korunma eldiveni, 0,67 mm lateks/neopren, elmas tutuř deseni, flok astarlı, Cat. III, turuncu, genel amaçlı iřçilik iin

### ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, esnek, çok dayanıklı, iyi kavrama, iyi uyum

### SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler

KATEGORİ Cat. III

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11, 12

MALZEME Lateks/neopren

KALINLIK 0,67 mm

İ Flok astarlı

TUTUŐ DESENİ Elmas tutuř deseni

UZUNLUK ARALIĐI 320 mm

RENK Turuncu

PAKET/KARTON BAŐINA İFT 12/144

AQL 0.65



**CE** 0321 Cat. III

EN 388:2003 3121 EN 374-2:2003 EN 374-3:2003 AKL



## TEGERA® 231

### ÖZELLİKLER

Kimyasallara karşı koruma, gıda ürünlerini kullanmak için onaylı

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Aşındırıcı yaralanmalar, kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kimyasal risk taşıyan ortamlar, mikrobiyolojik risk taşıyan ortamlar, sağlığa zararlı ortamlar, aşındırıcı ortamlar, ıslak ortamlar, nemli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Denizcilik işleri, kimyasal işler, kimyasal teknoloji işleri, laboratuvar işleri, temizlik

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Agriculture, chemical

### İŞ TİPİ

Orta seviye

2(4)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-28

**TEGERA® 231****EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

**UYGUNLUK AÇIKLAMASI**

EN 420:2003 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

Konsey Direktifi 89/686/EEC (Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi)

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	3	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	2	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

Gıdalarla temasa uygundur

EN 374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 3: Kimyasal geçirgenliği direncinin tespiti



**CE** 0321 Cat. III

EN 388:2003  
3121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003  
AKL



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**TEGERA® 231****Nüfuz seviyeleri şu geçiş sürelerine dayanmaktadır**

Geçirgenlik seviyesi	1	2	3	4	5	6
Minimum geçiş süreleri (dak)	10	30	60	120	240	480

*Eldiven ayasından geçiş süresi tanımı (1 ug/cm<sup>2</sup>/dak)*

A: Metanol (CAS Numarası 67-56-1) - Nüfuz seviyesi 2

K: Sodyum hidroksit %40 (CAS Numarası 1310-73-2) - Nüfuz seviyesi 6

L: Sülfürik asit %96 (CAS Numarası 7664-93-9) - Nüfuz seviyesi 4



**CE** 0321 Cat. III

EN 388:2003  
3121

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003  
AKL



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com