



TEGERA® 311

Tekstilhandske, dobbeltstrikkede fingre og tommelfinger, nylon, 13 gg, Cat. II, hvid, forstærkede fingre og tommelfingre, blød, til monteringsarbejde

FORKLARING

Ekstrem god fingerspidsfølelse, smidig, slidstærk, komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

LINER MATERIALE Dobbeltstrikkede fingre og tommelfinger, nylon, 13 gg

FINGERSPIDS NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Rulle kant

MANCHETMATERIALE Tekstil

LÆNGDER 195-240 mm

FARVE Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Pose

MATERIALESPECIFIKATION Nylon 90%, polyester 5%, elastan 5%

1(3)



TEGERA® 311

EKSTRA FUNKTIONER

Forstærkede fingre og tommelfingre, tynd

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde, lagerarbejde



PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

 Cat. II

 EN 388:2003
214X 

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 311

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com