



TEGERA® 311

Tekstilhandske, dobbeltstrikkede fingre og tommel, nylon, 13 gg, Cat. II, hvit, forsterkede fingrer og tommel, myk, for monteringsarbeid

BETYDNING

Ekstremt god fingertuppfølelse, smidig, slitesterk, behagelig

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Arbeidshansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

HANSKE MATERIALE Dobbeltstrikkede fingre og tommel, nylon, 13 gg

BEVEGELSESFRIHET 5

MANSJETTMODELL Rullekanter

MANSJETTMATERIALE Tekstil

LENGDER 195-240 mm

FARGE Hvit


ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/120

VISNING Pose

MATERIALSPESIFIKASJON Nylon 90%, polyester 5%, elastan 5%



CE Cat. II



TEGERA® 311

TILLEGGSEGENSKAPER

Forsterkede fingrer og tommel, tynn

MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, blemmer, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer, rene miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, lagerarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive

TYPE ARBEID

Lett arbeid

2(3)

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 311

EU-TYPEUNDERSØKELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

SAMSVARSBEKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EN 388:2003 Vernehansker mot mekaniske skader


Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	2	(4)
B) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
C) Rivemotstand (Newton)	4	(4)
D) Punkteringsmotstand (Newton)	X	(4)

EN 388 - Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
B) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com