



TEGERA® 311

Dokuma eldiven, çift dikişli parmak ve baş parmak, naylon, 13 gg, Cat. II, beyaz, takviyeli parmak ve baş parmak, yumuşak, kurulum işleri için

ÖZELLİKLER

Çok iyi parmak ucu hassasiyeti, esnek, dayanıklı, rahat

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10

ASTAR MALZEMESİ Çift dikişli parmak ve baş parmak, naylon, 13 gg

EL BECERİSİ 5

MANŞET STİLİ Sarılmış kenarlar

MANŞET MALZEMESİ Kumaş

UZUNLUK ARALIĞI 195-240 mm

RENK Beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/120

GÖRÜNTÜ Çanta

MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon 90%, poliester 5%, elastan 5%

TEGERA® 311

ÖZELLİKLER

Takviyeli parmak ve baş parmak, ince

ŞU RİSKİ ÖNLER

Şıyrık yaralanmaları, su toplaması, kirle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Kuru ortamlar, temiz ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Hassas kurulum, kurulum, denetim çalışmaları, tesisat işleri, depo işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive

İŞ TİPİ

Hafif seviye



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-09-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 311**EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367
Lyon Cedex 07 France

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel
gereklikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	2	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	4	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	X	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak
gereklerini belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com