



TEGERA® 319

Tekstilhandske, PVC (Vinyl)-knotter ftalatfrie, dobbeltstrikket, bomull, nylon, 13 gg, prikkete, Cat. II, hvit, ftalatfri, for monteringsarbeid

BETYDNING

Høyt kvalitetsnivå på beskyttelsen, god fingertuppfølelse, smidig, svært slitesterk, svært god passform, ekstra behagelig, luftig

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Arbeidshansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE I HÅNDFLATEN PVC (Vinyl)-knotter ftalatfrie

HANSKE MATERIALE Dobbeltstrikket, bomull, nylon, 13 gg

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Prikkete

MANSJETTMODELL Rullekanter

MANSJETTMATERIALE Tekstil

LENGDER 240-290 mm

FARGE Hvit

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/120

VISNING Flerpakning

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nylon 50%, bomull 20%, polyvinylklorid 20%, polyester 5%, elastan 5%



CE Cat. II



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-09-20

TEGERA® 319

TILLEGGSEGENSKAPER

Tåler kontaktvarme opptil 100°C, ftalatfri

MOTVIRKER RISIKO FOR

Slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Tørre miljøer, rene miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Monteringsarbeid, maskinoperatør, installasjonsarbeid, verkstedsarbeid, flyplassarbeid, glassindustriarbeid, vedlikeholdsarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, automotive, transportation, utilities, logistics, service, retail

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 319

EU-TYPEUNDERSØKELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EN 388:2003 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	2	(4)
B) Kuttmotstand (indeks)	2	(5)
C) Rivemotstand (Newton)	4	(4)
D) Punkteringsmotstand (Newton)	X	(4)



EN 388 - Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
B) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild)



CE Cat. II



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-09-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com