



TEGERA® 320

Rukavice ze syntetické kůže, bez podšívky, 0,6 mm syntetická kůže, nylon, Cat. II, modrá, černá, ochrana kloubů, neobsahuje chrom, suchý zip, pro jemné montážní práce

VLASTNOSTI

Dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, dobře padne, mimořádně pohodlná

SPECIFIKACE

TYP RUKAVICE Pracovní rukavice - všeobecná manipulace

KATEGORIE Cat. II

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Syntetická kůže

TLOUŠŤKA DLAŇOVÉ ČÁSTI 0,6 mm

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Nylon

PODŠÍVKA Bez podšívky

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 4

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Suchý zip

ROZSAH DÉLEK 223-248 mm

BARVA Modrá, černá

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 12/120

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

SPECIFIKACE MATERIÁLU Polyuretan, nylon

TEGERA® 320

VLASTNOSTI

Neobsahuje chrom, zesílené konečky prstů, ochrana kloubů, krátký model

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Alergie na chrom, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, vysychání, rozpraskání

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Suchá prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Jemná montáž, montážní práce, ovládání strojů, instalační práce, instalace vzduchotechniky, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letišti

HLAVNÍ ODVĚTVÍ PRO POUŽITÍ


Automotive, transportation, logistics, facilities, service, retail

TYP PRÁCE

Lehké práce



CE Cat. II



Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-08-28

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 320

TYPOVÁ ZKOUŠKA ES

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

POPIS SHODY

EN 420:2003 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Vlastnost	Dosažená úroveň	(Maximální účinnost)
A) Odolnost proti oděru (počet cyklů)	2	(4)
B) Odolnost vůči proříznutí (index)	0	(5)
C) Odolnost proti protržení (v newtonech)	2	(4)
D) Odolnost vůči propíchnutí (v newtonech)	1	(4)

EN 388 - Zkoušení (určuje požadavky, které se vztahují na jednotlivé stupně bezpečnosti)

Stupeň ochrany/Úroveň účinnosti	1	2	3	4	5
A) Odolnost proti oděru (počet cyklů)	100	500	2000	8000	
B) Odolnost vůči proříznutí (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnost proti protržení (v newtonech)	10	25	50	75	
D) Odolnost vůči propíchnutí (v newtonech)	20	60	100	150	



CE Cat. II

EN 388:2003
2021



Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com