



TEGERA® 8170

Kemikaliebeskyttelseshandske, 0,55 mm PVC (Vinyl), phatlatfri, diamant, flosset, Cat. III, rød, til allround-arbejde

FORKLARING

Smidig, slidstærk, godt greb, ekstra komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Engangs- og/eller kemikalie beskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE PVC (Vinyl), phatlatfri

TYKKELSE 0,55 mm

INDVENDIG Flosset

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

LÆNGDER 310 mm

FARVE Rød

PAR PR.BUNDT/KARTON 25/100

AQL 1.5

DISPLAY Pose med euro-hul

1(4)

TEGERA® 8170

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikaliestænk, phalatfri

MODVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med snavs, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemisk arbejde, laboratoriearbejde, saneringsarbejde, renholdningsarbejde, rengøring, køkkenarbejde, hotel- og restaurantarbejde, omsorgsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER



Agriculture, chemical, HoReCa, facilities, service

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse



CE 0161 Cat. III



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8170

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0161 Aitex, Plaza Emilio Sala, 1, E-03801 ALCOY (Alicante) Spain

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 374-3. Kontakt Ejendals for mere information

BESKRIVELSE AF OPFYLDSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EØF

EN 388:2003 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	0	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	0	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	0	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

EN 374-3:2003 Beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10


info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0161 Cat. III



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 8170

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (minutter)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem hånddryggen (1ugm/cm²/min)


J: n-Haptan (CAS-nummer 142-85-5) - Gennemtrængningsniveau 1

K: Natriumhydroxid (CAS-nummer 1310-73-2) - Gennemtrængningsniveau 6

L Svovlsyre (CAS-nummer 7664-93-9) - Gennemtrængningsniveau 5



CE 0161 Cat. III



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com