



TEGERA® 858

Wegwerphandschoen, 0,15 mm nitril, versnellingsvrij, niet in poedervorm, Cat. III, paars, extra lang, versnellervrij, latexvrij, voor precisiewerk

EIGENSCHAPPEN

Goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, uitstekende pasvorm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Wegwerphandschoenen en/of chemische bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAAL Nitril, versnellingsvrij

DIKTE 0,15 mm

BINNENKANT Niet in poedervorm

MOTORIEK 5

STIJL MANCHET Opperolde randen

LENGTEBEREIK 280 mm

KLEUR Paars

DOZEN PER KARTONVERPAKKING 10

STUKS PER DOOS 100

AQL 1.5

DISPLAY Doos

1(4)

TEGERA® 858

KENMERKEN

Spatbescherming tegen chemicaliën, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen, extra lang, latexvrij

VOORKOMT RISICO OP

Infectierisico, schuurverwondingen, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, eenmalig gebruik, natte omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, werk in de petro-chemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, reiniging, werkzaamheden met levensmiddelen, werkzaamheden met voeding, keukenwerkzaamheden, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden





PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Food processing, chemical, HoReCa, service

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

 0362 Cat. III

 EN 388:2003 210X  EN 374-2:2003  EN 374-3:2003 



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 858

EG-TYPEONDERZOEK

Notified Body: 0362 Intertek ITS Testing Services Ltd,
Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD,
United Kingdom

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 374-3. Neem voor meer gegevens contact op
met Ejendals

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen -
algemene vereisten en testmethoden

EN 388:2003 Beschermende handschoenen tegen
mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	2	(4)
B) Weerstand tegen snijden (Index)	1	(5)
C) Scheurweerstand (Newton)	0	(4)
D) Perforatieweerstand (Newton)	X	(4)

EN 388 - Testen (specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Beschermingsniveau/Prestatieniveau	1	2	3	4	5
A) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
B) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Geschikt voor contact met levensmiddelen

EN 374-2:2003 Beschermende handschoenen tegen
chemicaliën en micro-organismen - Deel 2: Vaststelling van
weerstand tegen binnendringing

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0362 Cat. III

EN 388:2003
210X

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-08-29

TEGERA® 858

EN 374-3:2003 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen - Deel 3: Vaststelling van weerstand tegen doordringing van chemicaliën

Permeatieniveaus worden als volgt gebaseerd op doorbraaktijden

Permeatieniveau	1	2	3	4	5	6
Minimumdoorbraaktijden (min)	10	30	60	120	240	480


Definitie van doorbraaktijd via de handschoenpalm (1µgm/cm²/min)


J: n-Heptaan (CAS-nummer 142-85-5) - permeatieniveau 2


K: Natriumhydroxide 40% (CAS-nummer 1310-73-2) - permeatieniveau 6



CE 0362 Cat. III

 EN 388:2003
210X

 EN 374-2:2003

 EN 374-3:2003



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com